

**Typ: ViewPan PET**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Waben-Kernmaterial          | WaveCore PET150-18/S   |
| Deckschicht                 | PET-G, Polyesterplatte<br>(Standarddicke: 1,5 mm transparent, 2 mm farblos satiniert)  |
| Farbe                       | transparent, farblos satiniert<br>oder farbig beschichtet nach RAL oder Pantone  |
| Gewicht                     | 4,45 kg/m <sup>2</sup> bei 19mm Plattenstärke, 1,5mm Deckschicht (transparent)<br>5,54 kg/m <sup>2</sup> bei 19mm Plattenstärke, 2mm Deckschicht (satiniert) |
| Temperaturanwendungsbereich | -20°C bis +70°C  |
| Brennbarkeit                | schwer entflammbar B1 nach DIN 4102  |
| UV-Beständigkeit            | gut (Deckschichten in transparent auch mit UV-Schutz lieferbar)  |
| Wärmeausdehnung             | 0,68mm/m bei 10°C Temperaturdifferenz  |
| Plattendicke                | minimal 19mm, daneben sind alle Maße bis max. 76mm möglich<br>(die Dickentoleranz ist +/-0,3mm)  |
| Kantenverschluss            | 3mm PET-G transparent für beide Oberflächentypen   |

|  | ViewPan PET transparent | ViewPan PET farblos satiniert |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| <b>besäumte<br/>maximale<br/>Plattenmaße</b> | 3020 x 1200mm           |                               |
|  | 3020 x 990mm            | 3020 x 990mm                  |
|  | 2470 x 1200mm           |                               |
|  | 2020 x 1200mm           | 2020 x 1200mm                 |
|  | 2020 x 990mm            | 2020 x 990mm                  |
|  | 1620 x 1200mm           |                               |
|  | 1620 x 990mm            |                               |
|  | 1500 x 990mm            | 1500 x 990mm                  |

Die oben genannten Plattenformate sind Standardformate.

Andere Abmessungen fertigen wir nach Absprache.

**Unverbindlichkeitshinweis:** Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen.